



Acero Duo Installationsanleitung

Im Set enthalten:

- 2 x Filtergehäuse
- 2 x Anschlüsse (vormontiert)
- 2 x Schläuche
- 1 x Schraubenschlüssel
- 2 x Wandhalterungen
- 2 x Filterkartuschen

1:

Setzen Sie die Filterkartuschen in die Filtergehäuse ein und verbinden Sie anschließend die Unter- und Oberteile. Achten Sie darauf, dass die Kartusche mittig im Gehäuse sitzt. Wenn sie schief sitzt, lässt sich das Gehäuse nur schwer zusammensetzen, und die Kartusche muss neu ausgerichtet werden. Verwenden Sie den mitgelieferten Schraubenschlüssel, um alles ordnungsgemäß festzuziehen.

2:

Die Filtergehäuse können mit den mitgelieferten Wandhalterungen an der Wand unter der Küchenspüle montiert werden. Wenn Sie sich für die Montage der Filter entscheiden, achten Sie darauf, dass darunter genügend Platz bleibt, um die Filterkartuschen später austauschen zu können. Die Gehäuse können auch lose unter der Spüle aufgestellt werden, ohne sie zu befestigen.

3: Installation:

Drehen Sie die Wasserzufuhr für den Kaltwasseranschluss ab – entweder über das Hauptventil oder, falls vorhanden, über ein kleines Ventil unter der Spüle.

Trennen Sie anschließend den Kaltwasserschlauch ab.

Befestigen Sie die mitgelieferten Schläuche auf beiden Seiten des Filtergehäuses. Achten Sie dabei auf die Pfeile oben am Gehäuse, die die Flussrichtung des Wassers anzeigen.

Die beiden mitgelieferten Schläuche sind unterschiedlich – einer passt an Ihren Kaltwasserhahn, der andere dient dazu, das Filtergehäuse mit dem zuvor abgenommenen losen Schlauch vom Wasserhahn zu verbinden.

Sobald beide Schläuche am Filtergehäuse befestigt und festgezogen sind, verbinden Sie den Zulaufschlauch mit Ihrem Kaltwasseranschluss. Anschließend verbinden Sie den zweiten Schlauch vom Filtergehäuse mit dem losen Schlauch vom Wasserhahn.

Öffnen Sie vorsichtig die Wasserzufuhr und prüfen Sie, ob irgendwo Wasser austritt. Falls eine Undichtigkeit vorliegt, ziehen Sie die entsprechende Verbindung gegebenenfalls nach.

Lassen Sie das Wasser 5 Minuten lang laufen, um überschüssige Aktivkohle aus dem Filter auszuspülen.